

WasteBasedBrick®

DATASHEET



Mopé



NEN Specificatieformulier

HD, categorie I, groep 1, brandgedrag A1

NEN-EN 771 -1

Producttype		Geperforeerd	Met "frog"	Vol		
Vormbak						
Strengpers						
Wasserstrich				X		
Handvorm						
Visuele Kenmerken	Kleur	Volgens monster			Steenfabriek:	
		Omschrijving (volgens koopovereenkomst)			Zilverschoon Randwijk	
	Oppervlakte zichtvlak	Onbezand	X	Gestructureerd		Renkumse veerweg 5
		Bezand/Beglaasd		Geglazuurd		6666 LE HETEREN
Glad			Geëngobeerd		Datum aanvraag:	
Afmetingen (mm)		Lengte x Breedte x Hoogte: 22.8 x 10.8 x 5.4 cm			Productsoort:	
Maattolerantie gemiddelde maat	T1, T2 of Tm ²⁾			T1		
	2) 15 / 10 / 10 mm voor resp. l, b en h					
Maatspreiding	R1, R2 of Rm ³⁾			Rm		
	3) 15 / 10 / 10 mm voor resp. l, b en h					
Initiële wateropzuiging ¹⁾ (kg/m ² .min)	Zeer weinig zuigend		< 0,5		Bouwwerk:	
	Matig zuigend		0,5 - 1,5	X	Architect:	
	Normaal zuigend		1,5 - 4,0			
	Sterk zuigend		> 4,0			
Wateropneming ¹⁾	Vrijwillige wateropneming (massa %)			10%	Aannemer:	
Volumieke massa ¹⁾	Bruto volumieke massa (kg/m ³)			1800		
Tolerantie volumieke massa ¹⁾	D1,D2 of Dm ⁴⁾			D1	Opdrachtgever:	
	4) %					
Actieve oplosbare zouten ¹⁾	Wateroplosbaar Na + K en Mg		S0		Aanvrager:	
			S1		StoneCycling, Amsterdam	
			S2	x	Handtekening:	
Vorst-dooi weerstand	F0				Versie 02-04-2024 Thomas Zeegers, DD/MM/JJJJ	
	F2, vorstklasse C, BRL 1007		x			
	F2, vorstklasse D, BRL 1007					
Warmtegeleidbaarheid ¹⁾ (W/mK)	[tabelwaarde]		0,6	Leverancier:		
Waterdampdoorlatendheid ¹⁾	[tabelwaarde]		5/10	Zilverschoon Randwijk		
Bouwstoffenbesluit	Categorie 1A / 1B		1B	Handtekening:		
Specifieke toepassingen	Precisiemetselwerk / kromheid vlgs BRL 1007				Derck Zilverschoon, DD/MM/JJJJ	
	Productvoorschilderwerk (SO ₄ < 0.10%)					
Genormaliseerde druksterkte ¹⁾ (N/mm ²)	5.0 / 7.5 / 10.0 / 12.5 / 15.0 / 20.0 / 25.0 / 30.0 / 35.0 / 40.0, etc.		>30			
*Zilverschoon Randwijk produceert op projectbasis voor StoneCycling. Sommige productspecificaties kunnen afwijken. Deze specificatie geeft een indicatief beeld van de technische specificaties van dit product.					Aanvullende informatie producent:  13 0620 CPR -74567	