

WasteBasedBrick®

DATASHEET



Mushroom



NEN Specificatieformulier

HD, categorie I, groep 1, brandgedrag A1

NEN-EN 771 -1

Producttype		Geperforeerd	Met "frog"	Vol		
Vormbak						
Strengpers						
Wasserstrich				X		
Handvorm						
Visuele Kenmerken	Kleur	Volgens monster			Steenfabriek:	
		Omschrijving (volgens koopovereenkomst)			Zilver schoon Randwijk	
	Oppervlakte zichtvlak	Onbezand	X	Gestructureerd		Renkumse veerweg 5
		Bezand/Beglaasd		Geglazuurd		6666 LE HETEREN
	Glad		Geëngobeerd		Datum aanvraag:	
Afmetingen (mm)		Lengte x Breedte x Hoogte: 22.8 x 10.8 x 5.4 cm			Productsoort:	
Maattolerantie gemiddelde maat		T1, T2 of Tm ²⁾		T1		
		2) 15 / 10 / 10 mm voor resp. l, b en h				
Maatspreiding		R1, R2 of Rm ³⁾		Rm		
		3) 15 / 10 / 10 mm voor resp. l, b en h				
Initiële wateropzuiging ¹⁾ (kg/m ² .min)	Zeer weinig zuigend		< 0,5		Bouwwerk:	
	Matig zuigend		0,5 - 1,5	X		
	Normaal zuigend		1,5 - 4,0		Architect:	
	Sterk zuigend		> 4,0			
Wateropneming ¹⁾		Vrijwillige wateropneming (massa %)		10%	Aannemer:	
Volumieke massa ¹⁾		Bruto volumieke massa (kg/m ³)		1800		
Tolerantie volumieke massa ¹⁾		D1,D2 of Dm ⁴⁾		D1	Opdrachtgever:	
		4) %				
Actieve oplosbare zouten ¹⁾	Wateroplosbaar Na + K en Mg		S0		Aanvrager:	
			S1		StoneCycling, Amsterdam	
			S2	x	Handtekening:	
Vorst-dooi weerstand	F0					
	F2, vorstklasse C, BRL 1007		x			
	F2, vorstklasse D, BRL 1007				Thomas Zeegers, DD/MM/JJJJ	
Warmtegeleidbaarheid ¹⁾ (W/mK)		[tabelwaarde]		0,6	Leverancier:	
Waterdampdoorlatendheid ¹⁾		[tabelwaarde]		5/10	Zilver schoon Randwijk	
Bouwstoffenbesluit		Categorie 1A /1B		1B	Handtekening:	
Specifieke toepassingen	Precisiemetselwerk / kromheid vlgs BRL 1007				Versie	
	Productvoorschilderwerk(SO ₄ <0.10%)				02-04-2024	
Genormaliseerde druksterkte ¹⁾ (N/mm ²)		5.0 / 7.5 / 10.0 / 12.5 / 15.0 / 20.0 / 25.0 / 30.0 / 35.0 / 40.0, etc.		>30	Derck Zilver schoon, DD/MM/JJJJ	
*Zilver schoon Randwijk produceert op projectbasis voor StoneCycling. Sommige productspecificaties kunnen afwijken. Deze specificatie geeft een indicatief beeld van de technische specificaties van dit product.					Aanvullende informatie producent:	
					 13 0620 CPR -74567	