

WasteBasedBrick®

# **DATASHEET**



## Mushroom



# NEN Specificatieformulier

HD, categorie I, groep 1, brandgedrag A1

## NEN-EN 771 -1

|  |   |   |             |                |   |                    |
|--|---|---|-------------|----------------|---|--------------------|
| <b>Producttype</b>   |   | Geperforeerd                                    | Met "frog"  | Vol            |                          |                    |
| Vormbak  |   |   |             |                |   |                    |
| Strengpers   |   |   |             |                |   |                    |
| Wasserstrich   |   |   |             | X              |   |                    |
| Handvorm   |   |   |             |                |   |                    |
| <b>Visuele Kenmerken</b>   | Kleur   | Volgens monster                                 |             |                | Steenfabriek:   |                    |
|  |   | Omschrijving (volgens koopovereenkomst)         |             |                | Zilverschoon Randwijk   |                    |
|  | Oppervlakte zichtvlak   | Onbezand  | X           | Gestructureerd |   | Renkumse veerweg 5 |
|  |   | Bezand/Beglaasd                                 |             | Geglazuurd     |   | 6666 LE HETEREN    |
|  | Glad  |   | Geëngobeerd |                | Datum aanvraag:   |                    |
| <b>Afmetingen (mm)</b>   |   | Lengte x Breedte x Hoogte: 21.5 x 10.2 x 6.7 cm |             |                | Productsoort:   |                    |
| <b>Maattolerantie gemiddelde maat</b>  | T1, T2 of Tm <sup>2)</sup>  |   |             | T1             |   |                    |
|  | 2) 15 / 10 / 10 mm voor resp. l, b en h                                 |   |             |                |   |                    |
| <b>Maatspreiding</b>   | R1, R2 of Rm <sup>3)</sup>  |   |             | Rm             |   |                    |
|  | 3) 15 / 10 / 10 mm voor resp. l, b en h                                 |   |             |                |   |                    |
| <b>Initiële wateropzuiging<sup>1)</sup></b><br>(kg/m <sup>2</sup> .min)  | Zeer weinig zuigend   |   | < 0,5       |                | Bouwwerk:   |                    |
|  | Matig zuigend   |   | 0,5 - 1,5   | X              |   |                    |
|  | Normaal zuigend   |   | 1,5 - 4,0   |                | Architect:  |                    |
|  | Sterk zuigend   |   | > 4,0       |                |   |                    |
| <b>Wateropneming<sup>1)</sup></b>  | Vrijwillige wateropneming (massa %)                                     |   |             | 10%            | Aannemer:   |                    |
| <b>Volumieke massa<sup>1)</sup></b>  | Bruto volumieke massa (kg/m <sup>3</sup> )                              |   |             | 1800           |   |                    |
| <b>Tolerantie volumieke massa<sup>1)</sup></b>   | D1,D2 of Dm <sup>4)</sup>   |   |             | D1             | Opdrachtgever:  |                    |
|  | 4) ..... %  |   |             |                |   |                    |
| <b>Actieve oplosbare zouten<sup>1)</sup></b>   | Wateroplosbaar Na + K en Mg   |   | S0          |                | Aanvrager:  |                    |
|  |   |   | S1          |                | StoneCycling, Amsterdam   |                    |
|  |   |   | S2          | x              | Handtekening:   |                    |
| <b>Vorst-dooi weerstand</b>  | F0  |   |             |                |   |                    |
|  | F2, vorstklasse C, BRL 1007   |   |             | x              |   |                    |
|  | F2, vorstklasse D, BRL 1007   |   |             |                | Thomas Zeegers, DD/MM/JJJJ  |                    |
| <b>Warmtegeleidbaarheid<sup>1)</sup></b> (W/mK)  | [tabelwaarde]   |   |             | 0,6            | Leverancier:  |                    |
| <b>Waterdampdoorlatendheid<sup>1)</sup></b>  | [tabelwaarde]   |   |             | 5/10           | Zilverschoon Randwijk   |                    |
| <b>Bouwstoffenbesluit</b>  | Categorie1A /1B   |   |             | 1B             | Handtekening:   |                    |
| <b>Specifieke toepassingen</b>   | Precisiemetselwerk / kromheid vlgs BRL 1007                             |   |             |                | Versie  |                    |
|  | Productvoorschilderwerk(SO <sub>4</sub> <0.10%)                         |   |             |                | 02-04-2024  |                    |
| <b>Genormaliseerde druksterkte<sup>1)</sup></b><br>(N/mm <sup>2</sup> )  | 5.0 / 7.5 / 10.0 / 12.5 / 15.0 / 20.0 / 25.0 / 30.0 / 35.0 / 40.0, etc. |   |             | >30            | Derck Zilverschoon, DD/MM/JJJJ  |                    |
| *Zilverschoon Randwijk produceert op projectbasis voor StoneCycling. Sommige productspecificaties kunnen afwijken. Deze specificatie geeft een indicatief beeld van de technische specificaties van dit product. |   |   |             |                | Aanvullende informatie producent:   |                    |
|  |   |   |             |                | <br>13 0620 CPR -74567 |                    |