



NEN Specificatieformulier

HD, categorie I, groep 1, brandgedrag A1

NEN-EN 771 -1

Producttype		Geperforeerd	Met "frog"	Vol		
Vormbak						
Strengpers						
Wasserstrich				X		
Handvorm						
Visuele Kenmerken	Kleur	Volgens monster			Steenfabriek:	
		Omschrijving (volgens koopovereenkomst)			Zilver schoon Randwijk	
	Oppervlakte zichtvlak	Onbezand	X	Gestructureerd		Renkumse veerweg 5
		Bezand/Beglaasd		Geglazuurd		6666 LE HETEREN
	Glad		Geëngobeerd		Datum aanvraag:	
Afmetingen (mm)		Lengte x Breedte x Hoogte: 21 x 10 x 5 cm			Productsoort:	
Maattolerantie gemiddelde maat	T1, T2 of Tm ²⁾			T1		
	2) 15 / 10 / 10 mm voor resp. l, b en h					
Maatspreiding	R1, R2 of Rm ³⁾			Rm		
	3) 15 / 10 / 10 mm voor resp. l, b en h					
Initiële wateropzuiging¹⁾ (kg/m ² .min)	Zeer weinig zuigend		< 0,5		Bouwwerk:	
	Matig zuigend		0,5 - 1,5	X		
	Normaal zuigend		1,5 - 4,0		Architect:	
	Sterk zuigend		> 4,0			
Wateropneming¹⁾	Vrijwillige wateropneming (massa %)			10%	Aannemer:	
Volumieke massa¹⁾	Bruto volumieke massa (kg/m ³)			1800		
Tolerantie volumieke massa¹⁾	D1,D2 of Dm ⁴⁾			D1	Opdrachtgever:	
	4) %					
Actieve oplosbare zouten¹⁾	Wateroplosbaar Na + K en Mg		S0		Aanvrager:	
			S1		StoneCycling, Amsterdam	
			S2	x	Handtekening:	
Vorst-dooi weerstand	F0					
	F2, vorstklasse C, BRL 1007			x		
	F2, vorstklasse D, BRL 1007				Thomas Zeegers, DD/MM/JJJJ	
Warmtegeleidbaarheid¹⁾ (W/mK)	[tabelwaarde]			0,6	Leverancier:	
Waterdampdoorlatendheid¹⁾	[tabelwaarde]			5/10	Zilver schoon Randwijk	
Bouwstoffenbesluit	Categorie 1A /1B			1B	Handtekening:	
Specifieke toepassingen	Precisiemetselwerk / kromheid vlgs BRL 1007				Versie	
	Productvoorschilderwerk(SO ₄ <0.10%)				02-04-2024	
Genormaliseerde druksterkte¹⁾ (N/mm ²)	5.0 / 7.5 / 10.0 / 12.5 / 15.0 / 20.0 / 25.0 / 30.0 / 35.0 / 40.0, etc.			>30	Derck Zilver schoon, DD/MM/JJJJ	
*Zilver schoon Randwijk produceert op projectbasis voor StoneCycling. Sommige productspecificaties kunnen afwijken. Deze specificatie geeft een indicatief beeld van de technische specificaties van dit product.					Aanvullende informatie producent:	
					 13 0620 CPR -74567	